

MOSO® selector de parquet

uso	Importante saber	grand collection		
		bamboelite	bamboosolida	bamboonoble
Suelo radiante / refrescante*	El parquet con menos espesor es el mejor por su menor dilatación y mejor transmisión de la temperatura. Se debe encolar plenamente a la solera. Para el suelo refrescante debe instalarse un sistema de control de condensación.	<input checked="" type="radio"/> Con un grosor de 13 a 15 mm y lamina largas y rígidas, el Elite no es la solución más fácil de instalar pero con su micro bisel las dilataciones casi ni se aprecian.	<input checked="" type="radio"/> Las lamina son largas y poco flexibles con lo cual es difícil encolarlo al suelo. Pero con su micro bisel las dilataciones casi ni se aprecian.	<input checked="" type="radio"/> Es posible, pero todas las versiones sin bisel van a ser muy sensibles a las dilataciones y pueden llegar a aparecer pequeñas grietas en la lama.
Ambientes húmedos como baños o Spa	El bambú es un material muy estable, pero si el agua penetra entre las lamina del suelo, ello dará lugar a problemas de dilatación. Consejo: utilizar versiones sin acabado y realizar el acabado in situ para así conseguir sellar al máximo la superficie. Es necesario que sea encolado al subsuelo plenamente.	<input checked="" type="radio"/> Consejo: Elija la versión sin acabado y dele el acabado durante la instalación.	<input type="radio"/> No se recomienda, ya que no hay disponible una versión sin acabado.	<input type="radio"/> No se recomienda, ya que no hay disponible una versión sin acabado.
Instalación flotante (= no pegado plenamente al suelo) / o solamente encolando los achihembrados	El bambú tiene una excelente estabilidad, pero se contraerá o dilatará con los cambios de humedad. En flotante: siempre deberá poner una junta perimetral 10 mm. Aumentando esta junta perimetral la superficie total flotante podrá ser mayor.	<input checked="" type="radio"/> Se puede instalar flotante: ancho x largo máx: 6x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Se puede instalar flotante: ancho x largo máx 8x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Se puede instalar flotante: ancho x largo máx 7x12 m.
Superficies amplias (> 85m²) instalado sin juntas de dilatación entre las diferentes áreas	El bambú tiene una buena estabilidad puesto que dilata 2 veces menos que la madera, pero dilata. Para grandes superficies se aconseja el encolado completo al subsuelo. El subsuelo debe estar limpio / plano/ estable.	<input checked="" type="radio"/> Los tarimas largas y rígidas pueden dificultar el encolado, pero se es posible.	<input checked="" type="radio"/> Las lamina son largas y poco flexibles con lo cual es difícil encolarlo al suelo. Barniz en el lado posterior limita el encolado del adhesivo.	<input checked="" type="radio"/> Versión click: el encolado no resulta fácil pero es posible.
Áreas de uso comercial / zonas alto tráfico	En zonas de uso comercial es importante tener a la vez una capa de desgaste muy dura y un acabado muy resistente. Se aconseja una instalación encolada plenamente al subsuelo.	<input checked="" type="radio"/> Versión aconsejada Density* / Barniz de fábrica no previsto para uso intensivo.	<input checked="" type="radio"/> Barniz de fábrica para uso doméstico. No es fácil encolar debido al sistema click.	<input checked="" type="radio"/> Versión aconsejada Density* / Barniz de fábrica para uso doméstico. No es fácil encolar debido al sistema click pero si posible.
Sencillo y fácil de instalar	Depende del tipo de instalación, estos costes definen el precio final del suelo	<input checked="" type="radio"/> Debe encolarse el macho y hembra o ser plenamente encolado a la solera	<input checked="" type="radio"/> Coste de instalación es bajo (sistema click).	<input checked="" type="radio"/>
Certificación ECOLÓGICA (LEED, FSC®, BREEAM, CO2 neutro**)	El bambú es un material esencialmente ecológico. Dentro de la gama MOSO existen diversos "grados" de eco, dependiendo de los materiales utilizados. Todos nuestros suelos macizos son CO2 neutros y están disponibles bajo pedido con certificado FSC®.	<input checked="" type="radio"/> Puramente bambú.	<input checked="" type="radio"/> Puramente bambú.	<input checked="" type="radio"/> Menos ecológico debido a su construcción 3 capas con madera de pino y abedul.
Elección de looks	El bambú tiene un look muy original por los nudos del tallo de bambú. Además aplicando diferentes tratamientos sobre la superficie como el barnizado, aceitado, cepillado, teñido, se consiguen muy diversos looks.	<input checked="" type="radio"/> Disponible en natural, tostado, VE, HO, Density*, aceitado, barnizado.	<input checked="" type="radio"/> Bambú natural, tostado, 2 con aspecto madera en 5 colores.	<input checked="" type="radio"/> Disponible en natural, tostado, VE, HO, Density*, aceitado, barnizado.
Similar a las tablas de parquet macizo	Las tablas de parquet de bambú pueden tener un aspecto similar a las tablas de madera, pero con una superficie característica viéndose sus nudos. En las versiones density estos nudos están más difuminados.	<input checked="" type="radio"/> Versión Density* disponible. Lama de bambú macizo.	<input checked="" type="radio"/> Bambú natural, tostado, 2 con aspecto madera en 5 colores.	<input checked="" type="radio"/> Versión Density* disponible, pero no es completamente macizo en bambú.

*) Véase el documento "MOSO Suelo radiante" para las condiciones completas para instalar en suelo radiante-refrescante:

► www.moso.eu/suelo-radiante-refrescante

**) Informe LCA disponible:

► www.moso.eu/lca

eternal collection			dynamic collection		
bamboosupreme	bambooforest	bambooindustriale	purebamboo	topbamboo	flexbamboo
<input checked="" type="radio"/> Con 10 mm de grosor, es el de menor espesor y el más estable.	<input checked="" type="radio"/> Macro bisel: las pequeñas dilataciones son invisibles.	<input checked="" type="radio"/> Recomendamos especialmente la versión 10 mm density. Cualquiera de las otras versiones son también válidas.	<input checked="" type="radio"/> Micro bisel (versión barnizada): las pequeñas posibles dilataciones son casi imperceptibles.	<input checked="" type="radio"/> Con el sistema click el encolado es más complicado, pero es posible.	<input type="radio"/> Imposible. El soporte en latex no tolera las variaciones de temperatura.
<input checked="" type="radio"/> Consejo: Elija la versión sin acabado y 10 mm espesor = fino = más estable.	<input type="radio"/> No se recomienda porque las macro biseles absorben muy fácilmente el agua.	<input checked="" type="radio"/> Especialmente 10 mm versión.	<input checked="" type="radio"/> Consejo: Elija la versión sin acabado y dele el acabado durante la instalación.	<input checked="" type="radio"/> Con el sistema click el encolado es más complicado, pero es posible.	<input type="radio"/> No recomendado porque las juntas entre lamina/losetas permiten la entrada de agua.
<input type="radio"/> Siempre debe estar encolado al suelo.	<input checked="" type="radio"/> Se puede instalar flotante: ancho x largo máx: 6x12 m.	<input type="radio"/> Siempre debe estar encolado al suelo.	<input checked="" type="radio"/> Se puede instalar en flotante: anchura x largo máx: 5x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Se puede instalar flotante: ancho x largo máx: 7x12 m.	<input type="radio"/> Imposible. Deberá siempre pegarse al subsuelo. Ver los consejos y colas para Flexbamboo (www.moso.eu).
<input checked="" type="radio"/> 10 mm espesor = fino = más estable.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 10 mm espesor = fino = más estable. Además por su composición en pequeñas tiras pegadas posee una mayor estabilidad.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Con el sistema click el encolado es más complicado, pero es posible.	<input checked="" type="radio"/> Consulte nuestras instrucciones de instalación y colas recomendadas para Flexbamboo (www.moso.eu).
<input checked="" type="radio"/> Versión aconsejada Density*. Barniz de fábrica indicado para zonas de alto tránsito (versión Density* BONA 225gr/m²).	<input checked="" type="radio"/> Capa noble muy dura. No requiere acabado.	<input checked="" type="radio"/> Versión aconsejada Density*. Aplicar un barniz en obra adaptado al nivel de tránsito previsto o bien un aceite con un programa de mantenimiento adaptado.	<input checked="" type="radio"/> Versión Density* recomendada / Barniz de fábrica es para uso doméstico.	<input checked="" type="radio"/> Versión aconsejada Density* / Barniz de fábrica para uso doméstico. No es fácil encolar debido al sistema click.	<input type="radio"/> No es aconsejable porque la superficie es abierta y el barniz de fábrica es para uso doméstico.
<input type="radio"/> Debe ser encolado plenamente a la solera	<input checked="" type="radio"/> Debe encolarse el macho y hembra o ser plenamente encolado a la solera	<input type="radio"/> Debe ser encolado plenamente a la solera	<input checked="" type="radio"/> Debe encolarse el macho y hembra o ser plenamente encolado a la solera	<input checked="" type="radio"/> Fácil de instalar gracias al sistema clic	<input checked="" type="radio"/> Relativamente fácil de pegar.
<input checked="" type="radio"/> Puramente bambú.	<input checked="" type="radio"/> 100% de bambú, fabricado con colas 100% libres de formaldehído.	<input checked="" type="radio"/> 100% bambú, no hay cola dentro del producto (excepto en las versiones Density*).	<input checked="" type="radio"/> Puramente bambú.	<input checked="" type="radio"/> Debido a HDF no es 100% ecológico.	<input checked="" type="radio"/> Debido a su soporte en latex sintético no es 100% ecológico.
<input checked="" type="radio"/> Disponible en natural, tostado, VE, HO, Density*, aceitado, barnizado.	<input type="radio"/> 1 sola versión disponible.	<input checked="" type="radio"/> Disponible en natural, tostado, chocolate, VE, Density*, sin acabado.	<input checked="" type="radio"/> Disponible en natural, tostado, VE, HO, Density*, barnizado, sin acabado.	<input checked="" type="radio"/> Disponibles natural, tostado, VE, Density*, cepillado, teñido.	<input checked="" type="radio"/> Variedad en ancho de tiras y colores a elegir.
<input checked="" type="radio"/> Versión Density* disponible. Lama de bambú macizo.	<input type="radio"/> Versión Density* no está disponible, look bambú tradicional.	<input checked="" type="radio"/> Versión Density* disponible, 100% bambú macizo.	<input checked="" type="radio"/> Versión Density* disponible, Puramente bambú macizo.	<input checked="" type="radio"/> Versión Density* disponible, pero no es completamente macizo en bambú.	<input type="radio"/> No hay versión Density* disponible, look bambú tradicional.

aconsejado / totalmente aplicable
 posible / aplicable
 posible limitado / limitadamente aplicable
 no aconsejado / no aplicable

www.moso.eu



bamboo products