

# MOSO® vloeren kiezer

indicator	Uitleg	grand collectie		
		bambooelite	bamboosolida	bamboonoble
<b>Vloerverwarming /vloerkoeling*</b>	Dunner is beter, omdat het materiaal dan beter warmte doorlaat. De vloer moet altijd vol verlijmd worden aan de ondervloer. Vloerkoeling kan alleen als er een anti-condensatieregelaar is geplaatst.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; microvelling (gelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; Voordeel: microvelling verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	<input checked="" type="radio"/> Geen microvelling. Dus mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming zijn direct zichtbaar.
<b>Natte ruimten, zoals badkamers</b>	Bamboe is zeer stabiel maar als water in het materiaal komt, leidt dit tot problemen. Advies: raadpleeg een parketlegger en gebruik onbehandelde versies en breng afwerking ter plekke aan. Vol verlijmen op ondervloer is noodzakelijk.	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.
<b>Zwevende vloeren</b>	Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Zwevend: zorg altijd voor 10 mm zwelruimte rondom. Bij een grotere zwelruimte kan een groter (zwevend) oppervlak worden gelegd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 8x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.
<b>Grote, aaneengesloten oppervlakten (&gt; ca 85m²)</b>	Bamboe is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Voor grote oppervlakten dient de vloer altijd aan de ondervloer te worden gelijmd. Ondervloer moet droog/schoon/vlak zijn!	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken, i.c.m. lak aan onderzijde zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	<input checked="" type="radio"/> Click versie: verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.
<b>Projectgebruik / zware belasting</b>	Voor (zwaar) projectgebruik is een combinatie van een harde toplaag en een sterke afwerking vereist. Vol verlijmen aan de ondervloer is geadviseerd.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.
<b>Eenvoudige en goedkope installatie</b>	Afhankelijk van de wijze van installeren, bepalen de legkosten een klein of groot deel van de totale kosten van de vloer.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input checked="" type="radio"/> Legkosten relatief laag dankzij click systeem.	<input checked="" type="radio"/> Legkosten relatief laag dankzij click systeem.
<b>Ecologie (LEED, FSC®, BREEAM), CO2 neutraal**)</b>	Bamboe is een ecologisch materiaal maar binnen het assortiment zijn er diverse 'econiveaus', afhankelijk van de gebruikte materialen. Alle MOSO® producten zijn op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege houtonderlagen niet 100% groen.
<b>Keuze in uitstraling</b>	Bamboe heeft een zeer bijzondere uitstraling met de typische lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. Echter door diverse behandelingen, zoals (kleur-)lakken, oliën, borstelen en walsen, kunnen allerlei uitvoeringen worden gecreëerd.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> 2 natuurlijke bamboe versies, 2 woodlooks, 5 kleuren.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, geolied, gelakt beschikbaar.
<b>Gelijkenis met massief houten vloerplanken</b>	Bamboe vloerplanken kunnen dezelfde uitstraling hebben als houten vloerplanken, maar met het bijzonder lijnenpatronen van de bamboestam en -strips. In de Density* versie zijn deze minder zichtbaar en lijken de bamboevezels op houtnerf.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Bamboe naturel, caramel en 5 houtlooks.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.

\*) Zie "MOSO vloerverwarming-koeling" voor de condities betreft plaatsing op warmwater vloerverwarming:

► [www.moso.eu/vloerverwarming-koeling](http://www.moso.eu/vloerverwarming-koeling)

\*\*) LCA (Life-cycle Assessment) rapport verkrijgbaar:

► [www.moso.eu/lca](http://www.moso.eu/lca)

eternal collectie	dynamic collectie	eternal collectie				dynamic collectie	
		bamboosupreme	bambooforest	bambooindustriale	purebamboo	topbamboo	flexbamboo
<input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	<input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling (voorgelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij vloerverwarming.	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.	<input type="radio"/> Niet mogelijk: de latex verdraagt de warmte niet.		
<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af. 10 mm = beste stabiliteit.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: grote vellingrand, absorbeert gemakkelijk water.	<input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: oppervlakte is zeer open en absorbeert dus makkelijk water.		
<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 6x12 m.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 5x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max. breedte x lengte: 7x12 m.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer verlijmd. Check Flexbamboo lijmadvies ( <a href="http://www.moso.eu">www.moso.eu</a> )!		
<input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	<input type="radio"/> Oppervlak zeer hard. Geen afwerking nodig.	<input checked="" type="radio"/> Gemaakt van smalle/dunne strips, dus zeer stabiel.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege click systeem.	<input checked="" type="radio"/> Check Flexbamboo lijmadvies ( <a href="http://www.moso.eu">www.moso.eu</a> )!		
<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd / fabriekslak is speciaal voor projecten: BONA 125gr/m2 (Density* versie 225gr/m2).	<input type="radio"/> Oppervlak zeer hard. Geen afwerking nodig.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Breng een sterke projectlak aan.	<input type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd vanwege open oppervlakte. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.		
<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Moet in mes en groef of volledig aan de ondervloer verlijmd worden.	<input checked="" type="radio"/> Snel te leggen dankzij click systeem.	<input checked="" type="radio"/> Vrij eenvoudig te verlijmen, zeker in het compact.		
<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe, gemaakt met formaldehyde vrije lijm.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe en geen lijm toegepast in product (behalve Density* versies).	<input checked="" type="radio"/> Alleen bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege HDF kern niet 100% groen.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege latexbacking niet 100% groen.		
<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input type="radio"/> 1 versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Chocolate, Side Pressed, Density*, onbehandeld beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Plain Pressed, Side Pressed, Density*, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, Caramel, Side Pressed, Density*, geborsteld, gebeitst, in verschillende kleuren beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Zeer ruime keuze kleuren beschikbaar.		
<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input type="radio"/> Geen Density* versie beschikbaar en volledig andere look.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.	<input type="radio"/> Geen Density* versie beschikbaar.		

geadviseerd / volledig van toepassing
  mogelijk / van toepassing
  beperkt mogelijk / beperkt van toepassing
  niet mogelijk / niet geadviseerd / niet van toepassing

[www.moso.eu](http://www.moso.eu)



**bamboo products**