

istruzioni per l'installazione flexbamboo

(pavimenti in rotoli supportati in lattice)

prima dell'installazione

- Per acclimatare il prodotto, collocare le casse nella stanza dove si desidera installare il prodotto 48 ore prima dell'installazione ad una temperatura media di 18-21°C (40-65% di umidità). Dopo aver aperto le scatole, le doghe devono essere installate immediatamente.
- Si noti che la superficie sulla quale la pavimentazione deve essere applicata deve avere una temperatura minima di 18°C. La pavimentazione può essere installata su qualsiasi sottofondo, che sia a livello, senza crepe, asciutto, pulito e stabile.
- L'eccessiva umidità ha un effetto negativo sulla pavimentazione. I livelli massimi di umidità consentiti per i diversi sottofondi sono: calcestruzzo 1,8%, truciolare 7-9%, cemento 0,3%.

importante

- Il bambù è un prodotto naturale. Questo implica che possono esserci variazioni di toni nello stesso lotto.
- Prima dell'installazione le suggeriamo di prendere visione del materiale per il contenuto di umidità, dimensioni, colorazioni e danneggiamenti. Non possiamo accettare lamenti dopo che il materiale è stato installato o successivamente trattato.
- Le installazioni dei pavimenti devono sempre essere il lavoro finale in ogni progetto o costruzione al fine di evitare danneggiamenti sulla superficie. Prestate attenzione all'utilizzo corretto di collanti o adesivi poiché potrebbero danneggiare la finitura della pavimentazione.
- Al fine di evitare danneggiamenti alla superficie della pavimentazione, si consiglia di applicare feltri idonei sotto mobili e sedie.
- In caso di danneggiamento, il materiale può essere facilmente sostituito (per questo motivo è consigliabile mantenere sempre del materiale di riserva). Usare un coltello affilato per tagliare il prodotto dal pavimento (accertarsi di rimuovere il anche il lattice). Pulire il sottofondo e incollare il materiale nuovo.

condizioni ottimali della stanza

- Temperatura della stanza: approx. 18-21°C; Umidità: 40-65%.
- Durante i mesi invernali, l'aria della stanza diventa estremamente asciutta. Per mantenere costante l'umidità, umidificatori in ceramica devono essere montati su radiatori (o stufe) mentre, per camere grandi, sono obbligatori umidificatori elettrici. In estate e in autunno quando l'umidità dell'aria è alta, assicurarsi che la camera sia ben ventilata. Se tali condizioni non vengono mantenute, possono verificarsi curvature, restringimenti e movimentazioni. Controllare l'umidità con un igrometro.

installazione

- Il pavimento deve essere totalmente incollato al sottofondo. Segua i consigli per l'incollaggio. **ATTENZIONE: non applicare più di 250-350gr/m²!**
- Il bambù e il legno sono prodotti naturali sensibili all'umidità. Eccessiva o insufficiente umidità, causano nel bambù rigonfiamenti o restringimenti; per questo è molto importante lasciare sempre una distanza (spazio di espansione) da bordi, muri, etc. Questa distanza deve essere approx. 5-10mm.
- Ripiegare metà del rotolo, adagiarlo sull'altra metà del rotolo e applicare la colla sulla parte ora visibile del sottofondo. Applicare la colla sul sottofondo secondo le istruzioni del produttore. Posizionate la prima metà del rotolo e seguire la stessa procedura per la seconda metà del rotolo. Premere il rotolo sulla colla per assicurare una buona adesione.
- Continuare con questa procedura fino all'ultima riga. Misuri la larghezza dell'ultimo rotolo e tagli la dimensione necessaria. Per tagliare tra le strisce di bambù si può utilizzare una forbice o una lama molto affilata e così anche per le strisce.

riscaldamento / raffrescamento a pavimento

Questa tipologia di pavimentazione non può essere installata in caso di riscaldamento / raffreddamento a pavimento.

finitura

- Il pavimento in bambù MOSO deve essere verniciato, oliato e cerato. Per la finitura ad olio: il bambù ha una densa struttura superficiale; si raccomanda di applicare poco olio e lasciare asciugare il materiale tra un'applicazione e l'altra.
- Rimuovere i residui di colla o altri materiali dalla superficie del pavimento. Pulire il pavimento utilizzando una scopa o un'aspirapolvere.
- Applicare la finitura seguendo le istruzioni del fornitore.
- Nel caso di pavimentazioni prefinito: sono finite con un olio trasparente o colorato UV (SAICOS®). Si raccomanda la manutenzione iniziale con SAICOS® WAX CARE.
- Nel caso in cui il pavimento fosse installato in un'area interessata da ingente passaggio si raccomanda di applicare uno strato ulteriore di olio SAICOS® PREMIUM HARDWAX.

manutenzione e pulizia

La durata dei pavimenti in bambù crescerà considerevolmente con un'adeguata pulizia e manutenzione.

- Sabbia e polvere hanno sulla pavimentazione lo stesso effetto di una carta abrasiva. Pertanto, utilizzare una scopa morbida, l'aspirapolvere o uno speciale rimuovi polvere per togliere sabbia e polvere dal pavimento. All'ingresso posizionare uno zerbino per la pulizia delle suole.
- Il prodotto di manutenzione / pulizia deve essere compatibile con la finitura scelta. In caso di materiale prefinito (SAICOS®):
 - Pulizia/secco: aspirapolvere e un panno leggermente umido. Pulizia/umido: mescolare SAICOS® WAX CARE in acqua e utilizzare un mop panno umido per pulire il pavimento.
 - In base allo stato del pavimento, applicare una piccola quantità di SAICOS® WAX CARE su un pavimento asciutto e pulito e strofinare con un panno o una lucidatrice.
- Si prega di consultare www.saicos.de per il programma di manutenzione completo: www.saicos.de/category/produkte/pflegeprodukte/pflegeprodukte-ecoline

note

Tutte le informazioni riportate servono a garantire l'accuratezza dell'installazione; le singole circostanze (location, sottofondo e procedure di installazione) possono variare e sono fuori dal controllo del produttore. In caso di dubbi, quindi, consultare il fornitore.

Queste istruzioni sono soggette a cambiamenti. Per l'ultima versione disponibile consultare il sito www.moso.eu.

Copyright® Nulla di questo testo può essere riprodotto senza la preventiva autorizzazione scritta da Moso International BV.