



MOSO® flexbamboo (rotoli e fogli con supporto in tessuto)

MOSO® Flexbamboo con supporto tessile è un prodotto flessibile di bambù che viene spesso placcato su un supporto (ad esempio su MDF) ed in gran parte utilizzato come materiale di rivestimento per pareti, controsoffitti, armadi e mobili. Il Flexbamboo con supporto tessile combina le virtù del bambù (estetica e sostenibilità) con la flessibilità e la facilità di installazione. Flexbamboo è disponibile grezzo o finito con olio LED di alta qualità in vari colori di tendenza. Il Flexbamboo è disponibile in due stili differenti: listelli massicci e listelli impiallacciati.

Listelli Massicci



Listelli Impiallacciati



O: Oliato, TO: Tinto-oliato

***) Le ultime 2 posizioni del codice prodotto rappresentano il colore della finitura ad olio:

21=grezzo, 91=trasparente, 92=Misty-White, 94=Walnut, 95=Silver-Grey, 96=Ebony, 98=Ivory (Ivory non disponibile nella versione impiallacciata).

Naturale	Caramello	Tipologia	Dimensioni lista (mm)	Finitura	Dorso	Dimensioni Rotoli (m)	Dimensioni Foglio (m)
MPNF7-204-**	MPCF7-204-**	Listelli massicci	2x7	- / O / TO	Tela	2,04x45	
MPNF7-244-**	MPCF7-244-**	Listelli massicci	2x7	- / O / TO	Tela	2,44x30	
MPNF15-204-**	MPCF15-204-**	Listelli massicci	2x15	- / O / TO	Tela	2,04x45	
MPNF15-244-**	MPCF15-244-**	Listelli massicci	2x15	- / O / TO	Tela	2,44x30	
	MZCF50-204-**HF	Listelli impiallacciati	4x50	- / O / TO	Tela	2,04x15	
	MZCF50-244-21HF	Listelli impiallacciati	4x50	- / O / TO	Tela	2,44x15	
	MPCF7-244-125	Listelli massicci	2x7	- / O / SO	Fabric		2,44x1,25
	MPCF15-244-125	Listelli massicci	2x15	- / O / SO	Fabric		2,44x1,25
	MPCF7-200-300	Listelli massicci	2x7	- / O / SO	Fabric		3,00x2,00
	MPCF15-200-300	Listelli massicci	2x15	- / O / SO	Fabric		3,00x2,00

Istruzioni di applicazione

- Copertura/Placcatura pannelli: MDF, truciolare, multistrato etc.
- Pressatura: utilizzare una colla adatta (PVAC, pressato a freddo). Utilizzare un materiale adatto (ad esempio tranciato) per coprire l'altra faccia del pannello, per evitare flessioni dello stesso.

caratteristiche tecniche e certificazioni

- Densità (Prodotto): +/- 700 kg/m³
- Spessore dello strato di usura: 2 mm
- Coefficiente di dilatazione: 0,14% per 1% di variazione dell'umidità
- Equilibrio MC: 10% a 20°C e 65% umidità relativa dell'aria
- 8% a 20°C e 50% umidità relativa dell'aria
- Resistenza all'impronta - Durezza Brinell: ≥ 3 kg/mm² (EN 1534)
- Emissione di formaldeide: Classe E1 (< 0,124 mg/m³) (EN 717-1)
- Classe di utilizzo: Classe 1 (EN 335)
- Colla: D3 resistente all'acqua
- Retro: tessuto
- Contributo LEED BD+C - v4: EQ 2
- v2009: MR 6
- Contributo BREEAM: HEA 2